

СЕРВИСНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Монитор-приёмник
ТС-2671ЕЕ
шасси М15М



Техническая характеристика

Источник питания :	Автоматический выбор напряжения перем. тока 110 - 240 В. 50/60 Гц.		
Мощность :	135 Вт. (Макс.) 12 Вт. (В режиме "наготове".)		
Входное сопротивление антенны :	75 ом, несбалансированное. Коаксиального типа.		
Система :	15 систем.		
Частотные каналы :			
Полоса ОВЧ	2 - 12	(ПАЛ / СЕКАМ - В, G)	
	1 - 3, 6 - 12	(ПАЛ / СЕКАМ - D)	
	2 - 9	(СЕКАМ - K ₁)	
	2 - 13	(НТСЦ - M)	
Полоса УВЧ	21 - 69	(ПАЛ / СЕКАМ - В, G, I)	
	21 - 69	(СЕКАМ - K)	
	13 - 57	(ПАЛ - D)	
	14 - 83	(НТСЦ - M)	
Межблочная частота :	Видео	38,0 МГц.	
	Звук	31,5 МГц. (D, K, K ₁)	
		32,0 МГц. (I)	
		32,5 МГц. (B, G)	
		33,5 МГц. (M)	
	Цвет	33,57 МГц. (ПАЛ)	
		33,6 МГц. (СЕКАМ)	
		33,75 МГц. (СЕКАМ)	
		34,42 МГц. (НТСЦ)	
Максимальное напряжение :	28,0 кВ. (при нулевом токе луча)		
Экран :	М63JUA91X 66 см. (26 дюйм) по диагонали, 110° отклонения.		
Максимальная звуковая мощность :	3,0 Вт. (Макс.)		
Динамоговоритель :	12 x 5 см. 8 ом, Овального типа.		
Способы соединения :	Видео вход/выход	1 В размах, 75 ом.	
	Звуковой вход/выход	Прибл. 400 мВ.	
Кнопка дистанционного управления :	Инфракрасный с 31 клавишем.		
Размеры :	Высота :	56,4 см.	
	Ширина :	62,7 см.	
	Глубина :	45,0 см.	
	Вес :	32,5 кг.	

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного извещения. Вес и размеры показаны приблизительно.

Specification

Power Source :	AC Automatic Voltage Selection 110 - 240 V, 50/60 Hz		
Power Consumption :	135 W (Max.) 12 W (Stand-by condition)		
Aerial Impedance :	75Ω unbalanced, Coaxial Type		
Receiving System :	15 systems		
Receiving Channels :			
VHF BAND	2 - 12	(PAL / SECAM - B, G)	
	1 - 3, 6 - 12	(PAL / SECAM - D)	
	2 - 9	(SECAM - K ₁)	
	2 - 13	(NTSC - M)	
UHF BAND	21 - 69	(PAL / SECAM - B, G, I)	
	21 - 69	(SECAM - K)	
	13 - 57	(PAL - D)	
	14 - 83	(NTSC - M)	
Intermediate Frequency :	Video	38.0 MHz	
	Sound	31.5 MHz (D, K, K ₁)	
		32.0 MHz (I)	
		32.5 MHz (B, G)	
		33.5 MHz (M)	
	Colour	33.57 MHz (PAL)	
		33.6 MHz (SECAM)	
		33.75 MHz (SECAM)	
		34.42 MHz (NTSC)	
High Voltage :	28.0 kV at zero beam current		
Picture Tube :	M63JUA91X 66 cm (26 inches) measured diagonally, 110° deflection		
Audio Output :	3.0 W (Max.)		
Speaker :	12 x 5 cm, 8Ω, Oval Type		
Video/Audio Terminals :	Video In/Out	1 V p-p, 75Ω	
	Audio In/Out	Approx. 400 mV	
Remote Control Transmitter :	31 keys Infrared Controller		
Dimensions :	Height :	56.4 cm	
	Width :	62.7 cm	
	Depth :	45.0 cm	
Weight :	32.5 kg		

Specifications are subject to change without notice.
Weight and dimensions shown are approximate.

panasonic

Matsushita Electric Trading Co., Ltd.
C.P.O. Box 288, Osaka 530-91, Japan

ТАБЛИЦА ИЗОБРАЖЕНИЯ ФОРМЫ ВОЛНЫ
WAVEFORM PATTERN TABLE

