



### ПРИМЕЧАНИЯ

1. ТЕЛЕВИЗОР „РЕКОРД ВЦ-311 Д“ (ЗУСЦТ-П -51-2) ВЫПУСКАЕТСЯ С СЕЛЕКТОРОМ КАНАЛОВ ДЕЦИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА СК-Д-24 С, ТЕЛЕВИЗОР „РЕКОРД ВЦ-311“ (ЗУСЦТ-П-51-1) – БЕЗ СЕЛЕКТОРА.

2. УКАЗАННЫЕ НА СХЕМЕ РЕЖИМЫ (В ВОЛЬТАХ) ИЗМЕРЕНЫ ВЫСОКОМНЫМ ВОЛЬТМЕТРОМ ПОСТОЯННОГО ТОКА ПРИ ПРИЕМЕ

ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА, „ЦВЕТНЫЕ ПОЛОСЫ“. ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ  $\pm 20\%$  КРОМЕ СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ.

3. ФОРМА И ВЕЛИЧИНА НАПРЯЖЕНИЙ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТОЧКАХ СХЕМЫ ПРИВЕДЕНЫ НА ОСЦИЛЛОГРАММАХ, В КОТОРЫХ БУКВА „К“ ОБОЗНАЧАЕТ, ЧТО НАПРЯЖЕНИЯ СНЯТЫ НА КАДРОВОЙ РАЗВЕРТКЕ ОСЦИЛЛОГРАФА, А „С“ – НА СТРОЧНОЙ РАЗВЕРТКЕ ОСЦИЛЛОГРАФА. ОСЦИЛЛОГРАММЫ СНЯТЫ ПРИ ПРИЕМЕ СИГНАЛА „ЦВЕТНЫЕ ПОЛОСЫ“ В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЦВЕТОВ: БЕЛЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ГОЛУБОЙ, ЗЕЛЕНый, ПУРПУРНЫЙ, КРАСНЫЙ, СИНИЙ, ЧЕРНЫЙ. ПРИ ЭТОМ ПОЛОЖЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ ЯРКОСТИ, КОНТРАСТНОСТИ И НАСЫЩЕННОСТИ

ОТСУТСТВИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ТОКА ЛУЧА КИнесКОПА И МАТРИЦИРОВАННОЕ ОТКЛОНЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ УКАЗАННОГО НА ОСЦИЛЛОГРАММЕ

ПОДЪЕМА БЛОКА КВП-2-1 ПОКАЗАНА В ПОЛОЖЕНИИ „В КЛЮЧЕНО“

ПОЗИЦИОНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ:

1. ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ;

2. ЗАДНЕЙ СТЕНКИ, СВЕРХУ;

3. ВНЕШНИЕ РЕГУЛИРОВКИ ВНУТРИ МОДУЛЕЙ РАДИОКАНАЛА

4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПОЗИЦИОНАЛОВ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОТВЕТНОЙ ЧАСТИ РАЗЪЕМА.

### ОСЦИЛЛОГРАММЫ

